

# REPORT

## Serie 1C



**finder**<sup>®</sup>  
SWITCH TO THE FUTURE



### Cronotermostato Chrono Touch Slide

#### Tipo 1C.61

**La intuición del bienestar.**

Óptima legibilidad de los caracteres.  
Programación simplificada y guiada.  
Diseño compacto y lineal, cubierta para  
proteger los cursores.

Accesorio (optativo): sensor que sirve para  
visualizar una temperatura externa al  
programador digital



**INTUITIVO:** programación guiada  
**INMEDIATO:** regulación por cursores  
**FÁCIL:** pocas teclas

#### Características

- Cronotermostato diario con ajustes semanales
- Amplia pantalla retroiluminada
- Rango de regulación de 5 a 37°C
- Baterías alcalinas y accesorios de montaje incluidos
- Carga de contacto 5 A 250 V AC
- Diferencial térmico regulable de 0.1 a 0.9°C



Amplia pantalla LCD retroiluminada



Tecnología pantalla táctil



Bloqueo parcial o total con código PIN



Regulación mínima 15 Min



Mando de encendido mediante contacto remoto



Calefacción o aire acondicionado



Visualización o regulación desde un sensor externo




Amplio rango de temperatura



Modalidad Manual/Auto



Antihielo programable de 2 a 8 °C



2 baterías 1.5 V incluidas en la confección



Fácil, con la programación guiada



Señal acústica de recepción de mando



Calibración de la temperatura visualizada




Para calefacción radial, radiadores o convectores



Actualización automática de la hora legal



Función Manual Temporal



Diseño ultrafino (espesor solo 17 mm)

## INTUICIÓN y FUNCIONALIDAD, al máximo nivel



El cronotermostato 1C.61 está disponible en los colores:

- Blanco RAL 9010 código: 1C.61.9003.0101
- Antracita metalizado código: 1C.61.9003.2101

### Accesorio - Sensor externo Tipo 01C.61



Rango de lectura	(-20...+90)°C
Resolución	0.1 °C (-9.9...+90)°C 1 °C (-10...-20)°C
Longitud máxima de cable	20 m
Grado de protección	IP 54